センサーライト機種選定早見表

LED

	NEW LC-2000LU(DB) LC-SBU	LC-2000	LC-1000	LS-20	LS-11	LC-3300SC90DPRO	LC-3300SC90D
明るさ相当	水銀灯 80W形	水銀灯 80W形	水銀灯 40W形	白熱灯 50W形	白熱灯 30W形	水銀灯 200W形	水銀灯 200W形
定格光束	2000lm	2000lm	1200lm	500lm	300lm	4500lm	4500lm
消費電力(最大)						39W	39W
センサー検知した時の1回あたりの点灯時間	5/10/20秒 切替	3/10秒 切替	3/10秒 切替	5/10/20秒 切替	5/10/20秒 切替	1/3/5分 切替	1/3/5分 切替
光 色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	白色	昼光色	昼光色
色温度(CCT)	約5700K	約5700K	約5700K	約5700K	約4000K	約5700K	約5700K
点灯動作 フラッシング(点滅)		●	●	●	●	●	
点灯動作 ほんのり点灯※	●	●	●	●		●	
取 付 高所取付可能(3.5m、4.5m)	●	●	●	●		●	●
取 付 壁面取付可能	●	●	●	●	●	●	●
取 付 天井面取付可能					●		
取 付 取付ビス付属							
電 源 ソーラー電源	●	●	●	●	●		
電 源 AC100V電源						●	●
電 源 AC200V電源						●	●
電源形状 ACプラグ付き							
電源形状 口出し線						●	●
検知距離 横幅(最長)	15m	15m	15m	20m	10m	15m	15m
検知距離 奥行き(最長)	15m	15m	15m	5m	5m	15m	15m
接 点	●(入力/出力)					●(切替用入力)	
保証期間	2年間	2年間	2年間	3年間	3年間	3年間	3年間

※ほんのり点灯:周囲が暗くなった時に、完全な暗闇にせず、設置場所をほんのり照らす機能。

【オプション】

型式・外観	用 途	LC-2000LU(DB) LC-SBU	LC-2000	LC-1000	LS-20	LS-11	LC-3300SC90DPRO	LC-3300SC90D
CLB-1	天井面や軒下に取り付けたい場合に使用							
LC-SB01	円柱に取り付けたい場合に、SFT-N005と共に使用							
PA704 ※岩崎電気製	円柱・角柱に取り付けたい場合に、SFT-N206と共に使用							
SFT-N005 ※イワブチ製	角柱に取り付けたい場合に使用				●(2本/3本)	●(4本)		
SFT-N206 (2本必要) ※イワブチ製	円柱・角柱に取り付けたい場合に、PA704と共に使用							
PA-150SB	円柱に取り付けたい場合に使用	●	●	●			●	●
LC-LBS03	壁面取付時、水平照射方向を調整する場合に使用	●	●	●			●	●
LC-LBS04	角柱に取り付けたい場合に使用	●	●	●			●	●
XS2F-D421-410-0P	調光モードを外部機器から制御する場合に使用						●	
SP-10W	増設用ソーラーパネル (1枚のみ増設可能)		●	●				
PC-2(S)	ポールカバー				●			
PC-1(BL)/(S)	ポールカバー							

※円柱に取り付けたい場合はLC-SB01と共に使用

	EL-101L	EL-202L	LP-20	LA-10PROLED	LA-12	LA-23	LA-13	LA-24
	水銀灯 40W形	水銀灯 80W形	白熱灯 150W形	白熱灯 100W形	白熱灯 70W形	白熱灯 140W形	白熱灯 70W形	白熱灯 140W形
	1200lm	2400lm	1600lm	1000lm	750lm	1500lm	750lm	1500lm
	17W	31W	19W	15W	10W	20W	10W	20W
	1/3/5分 切替	1/3/5分 切替	5/10/30/60秒 3/5分切替	約5秒～5分 可変	約5秒～10分 可変	約5秒～10分 可変	約5秒～10分 可変	約5秒～10分 可変
	昼光色	昼光色	白色	白色	電球色	電球色	昼光色	昼光色
	約5700K	約5700K	約4000K	約4000K	約2700K	約2700K	約5700K	約5700K
			●					
	●	●	●					
	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●
				●				
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●						
					●	●	●	●
	●	●	●	●(コネクタ)				
	15m	15m	20m	16m	10m	10m	10m	10m
	15m	15m	5m	10m	7m	7m	7m	7m
	●(出力)	●(出力)						
	2年間	2年間	3年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間

	EL-101L	EL-202L	LP-20	LA-10PROLED	LA-12	LA-23	LA-13	LA-24
					●	●	●	●
					●	●	●	●
	●	●						
			●(2本)		●(2本)※	●(2本)※	●(2本)※	●(2本)※
	●	●						
			●					

オプション
設置イメージ

CLB-1

LC-SB01、SFT-N005

PA704、SFT-N206

PA-150SB

LC-LBS04